



Produktkode: 330.05.1320.300.0

| | |
|--|---|
| <p>Materiale: Solid 2 mm stålkonstruksjon med høykvalitets rullelager i glideskinnene</p> <p>Farge: RAL 9004 (Sort)</p> <p>Dimensjoner: 481x372x44 mm (BxDxH)</p> <p>Vekt: 6.8 kg (eksklusiv C-Cure kortene)</p> <p>Beskyttelse: IP40 (EN 60529)</p> <p>Slagfasthet: IK08 (EN 62262)</p> <p>Isolasjon: Total elektrisk beskyttelse</p> <p>Flammeklasse: UL 94 V-0</p> <p>Kabelinnføringer:</p> <p>Antall: 11 stykk</p> <p>Materiale: TPE membran</p> <p>Kabel diameter: 1 - 13 mm</p> <p>Kabelkanaler: Antall: 2 stykk, inkludert</p> | <p>Termineringskort:</p> <p>Sikringer: 8 stykk (PTC automatsikringer)</p> <p>Utganger: 8 kurser</p> <p>Tverrsnitt, maks.: 4.0 mm²</p> <p>Avstandstykker:</p> <p>Antall: 16 stykk for C-Cure (Lengde 10 mm)</p> <p>Antall øvrige: 6 stk til sabotasje og termineringskort</p> <p>Sabotasjebryter:</p> <p>Type: EL072</p> <p>Mekanisk levetid: Reed kontakter min.10.000 operasjoner</p> <p>Nominell strøm: 200mA</p> <p>Merkespenning: 30 VDC</p> <p>Konnektor: Utganger: NC C</p> |
|--|---|

EL380-1320 Distribution Unit 19" er spesialdesignet for **Software House C-Cure** kretskort.

Sabotasjebryter designet for alarm systemer er inkludert. Med sine 11 stykk kabelinnføringer med strekkavlastere forenkles kabeltilkoblingen og installasjonstiden reduseres betraktelig

Power termineringskortet er designet for seriekobling av strømtilførselen, slik at man unngår ekstra konnektor. Kabelkanaler, avstandstykker og muttere for C-Cure kretskortene medfølger.



Sabotasjebryter (alarm signaler)

Kompatibelt med de fleste alarmanlegg.

Lukket krets (NC) i normaltilstand (Når skuffen er lukket).

Høy pålitelighet, 10.000 operasjoner minimum.

Spesialtilpasset sabotasjebryter for alarmanlegg.

Dimensjoner: 68.0x28.0x25.5 mm.