



Produktkode: 330.12.1420.170.0

<p>Materiale: Solid 2 mm stålkonstruksjon med høykvalitets rullelager i glideskinnene</p> <p>Farge: RAL 9004 (Sort)</p> <p>Dimensjoner: 481x372x87 mm (BxDxH)</p> <p>Vekt: 7.2 kg (eksklusiv kretskortene og trafoen)</p> <p>Beskyttelse: IP40 (EN 60529)</p> <p>Slagfasthet: IK08 (EN 62262)</p> <p>Isolasjon: Total elektrisk beskyttelse</p> <p>Flammeklasse: UL 94 V-0</p> <p>Kabelinnføringer:</p> <p>Antall: 16 stykk</p> <p>Materiale: TPE membran</p> <p>Kabel diameter: 1 - 13 mm (16 stk)</p> <p>Kabelkanaler: Antall: 2 stykk, inkludert</p>	<p>Frontpanel:</p> <p>Lysdioder 8 stk: Ikke montert (Kun lysledere montert)</p> <p>Sabotasjebryter:</p> <p>Type: EL072</p> <p>Mekanisk levetid: Reed kontakter min. 10.000 operasjoner</p> <p>Nominell strøm: 200mA</p> <p>Merkespenning: 30 VDC</p> <p>Konnektor: Utganger: NC C</p> <p>Avstandsstykker:</p> <p>Antall: VANDERBILT(4 stk) IRIS(4 stk)</p> <p>Tilbehør:</p> <p>Festemateriale: Skruer/muttere til transformator/konnektor</p>
---	---

EL480-1320-170 Distribution Unit 19" er spesialdesignet for **Vanderbilt** SPC5330 Kontroll panel med transformator og termineringskonnektor for 230V samt 1 stk IRIS-4 440 Kommunikator kort.

Sabotasjebryter designet for alarm systemer er inkludert. Med sine 11 stykk kabelinnføringer med strekkavlastere forenkles kabeltilkoblingen og installasjonstiden reduseres betraktelig

Kabelkanaler, avstandsstykker og muttere for VANDERBILT og IRIS 4-440 kretskortene medfølger.



Sabotasjebryter (alarm signaler)

Kompatibelt med de fleste alarmanlegg.

Lukket krets (NC) i normaltilstand (Når skuffen er lukket).

Høy pålitelighet, 10.000 operasjoner minimum.

Spesialtilpasset sabotasjebryter for alarmanlegg.

Dimensjoner: 68.0x28.0x25.5 mm.