



Produktkode: 330.05.1320.100.0

<p>Materiale: Solid 2 mm stålkonstruksjon med høykvalitets rullelager i glideskinnene</p> <p>Farge: RAL 9004 (Sort)</p> <p>Dimensjoner: 481x372x44 mm (BxDxH)</p> <p>Vekt: 6.8 kg (eksklusiv LNL-kortene)</p> <p>Beskyttelse: IP40 (EN 60529)</p> <p>Slagfasthet: IK08 (EN 62262)</p> <p>Isolasjon: Total elektrisk beskyttelse</p> <p>Flammeklasse: UL 94 V-0</p> <p>Kabelinnføringer:</p> <p>Antall: 11 stykk</p> <p>Materiale: TPE membran</p> <p>Kabel diameter: 1 - 13 mm</p> <p>Kabelkanaler: Antall: 2 stykk, inkludert</p>	<p>Termineringskort:</p> <p>Sikringer: 8 stykk (PTC automatsikringer)</p> <p>Utganger: 8 kurser</p> <p>Tverrsnitt, maks.: 4.0 mm²</p> <p>Avstandstykker:</p> <p>Antall: 16 stykk for LNL-kort (Lengde 10 mm)</p> <p>Antall øvrige: 6 stk til sabotasje og termineringskort</p> <p>Sabotasjebryter:</p> <p>Type: EL072</p> <p>Mekanisk levetid: Reed kontakter min.10.000 operasjoner</p> <p>Nominell strøm: 200mA</p> <p>Merkespenning: 30 VDC</p> <p>Konnektor: Utganger: NC C</p>
---	---

EL380-1320 Distribution Unit 19" er spesialdesignet for **LENEL** sine forskjellige kretskort.

Ved å posisjonere avstandstykkene til ferdiglagde hull i skuffen, kan følgende **LENEL** kort enkelt benyttes:

LNL-500 LNL-1000 LNL-1100(U) LNL-1200(U) LNL-1300(U) LNL-1300E LNL-1320(U) LNL-2000 LNL-2210 LNL-2220 LNL-3300 LNL-8000.

Sabotasjebryter designet for alarm systemer er inkludert. Med sine 11 stykk kabelinnføringer med strekkavlastere forenkles kabeltilkoblingen og installasjonstiden reduseres betraktelig

Power termineringskortet er designet for seriekobling av strømtilførselen, slik at man unngår ekstra konnektor. Kabelkanaler, avstandstykker og muttere for LENEL medfølger.



Sabotasjebryter (alarm signaler)

Kompatibelt med de fleste alarmanlegg.

Lukket krets (NC) i normaltilstand (Når skuffen er lukket).

Høy pålitelighet, 10.000 operasjoner minimum.

Spesialtilpasset sabotasjebryter for alarmanlegg.

Dimensjoner: 68.0x28.0x25.5 mm.