



## Produktkode: 330.05.1320.110.0

**Materiale:** Solid 2 mm stålkonstruksjon med høykvalitets rullelager i glideskinnene

Farge: RAL 9004 (Sort)  
Dimensjoner: 481x372x44 mm (BxDxH)  
Vekt: 6.8 kg (eksklusiv LNL-kortene)  
Beskyttelse: IP40 (EN 60529)  
Slagfasthet: IK08 (EN 62262)  
Isolasjon: Total elektrisk beskyttelse  
Flammeklasse: UL 94 V-0

**Kabelinnføringer:**

Antall: 11 stykk  
Materiale: TPE membran  
Kabel diameter: 1 - 13 mm  
Kabelkanaler: Antall: 2 stykk, inkludert

**Termineringskort:**

Sikringer: 8 stykk (PTC automatsikringer)  
Utganger: 8 kurser (**individuell styrte**)  
Tverrsnitt, maks.: 4.0 mm<sup>2</sup>

**Avstandstykker:**

Antall: 16 stykk for LNL-kort (Lengde 10 mm)  
Antall øvrige: 6 stk til sabotasje og termineringskort

**Sabotasjebryter:**

Type: EL072  
Mekanisk levetid: Reed kontakter min.10.000 operasjoner  
Nominell strøm: 200mA  
Merkespenning: 30 VDC  
Konnektor: Utganger: NC C

**EL380-1320 Distribution Unit 19"** er spesialdesignet for **LENEL** sine forskjellige kretskort.

Ved å posisjonere avstandstykkene til ferdiglagde hull i skuffen, kan følgende **LENEL** kort enkelt benyttes:

**LNL-500 LNL-1000 LNL-1100(U) LNL-1200(U) LNL-1300(U) LNL-1300E LNL-1320(U) LNL-2000 LNL-2210 LNL-2220 LNL-3300 LNL-8000.**

Sabotasjebryter designet for alarm systemer er inkludert. Med sine 11 stykk kabelinnføringer med strekkavlastere forenkles kabeltilkoblingen og installasjonstiden reduseres betraktelig .

Power termineringskortet er designet med mulighet for individuell styring av samtlige 8 utgangskurser fra ekstern brannsentral. Kabelkanaler, avstandstykker og muttere for LENEL medfølger.



**Sabotasjebryter (alarm signaler)**

Kompatibelt med de fleste alarmanlegg.  
Lukket krets (NC) i normaltilstand (Når skuffen er lukket).  
Høy pålitelighet, 10.000 operasjoner minimum.  
Spesialtilpasset sabotasjebryter for alarmanlegg.  
Dimensjoner: 68.0x28.0x25.5 mm.